

アサヒプレミアムビュー160 UV3G Hyper protection

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70)
屈折率	1.60
比重	1.34
アッペ数	37
コート	Zコート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	内面累進設計
加入度数	0.50~4.00
累進帯長	9mm/11mm/13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア


特殊加工(有料)

ABC+Zコート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径中50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー(GLBD) 15F フェアオーブル(FAOC) 15F ブリーズグリーン(BZGN) 15F 但し、アリーテレスの見本色と異なる事がありますので ご了承ください 見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長 9mm/11mm/13mm
レンズタイプ アウトドア/スタンダード/インドア

■特注度数範囲表



特注度数範囲

