

# プレミアムオフィス167 UV3G Hyper Protection

## 仕様

材質	高屈折プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70、Φ65)
屈折率	1. 67
比重	1. 37
アッペ数	31
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	中近・近々レンズ(内面累進設計)
加入度数	1. 00 ~ 3. 00
累進帯長	22 mm
遠方距離	0. 8 m ~ 4. 0 m (STEP 0. 1 m)

加入度数-補正度数 $\geq 0.50$

### 特 殊 加 工 (有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径中50まで(ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限る) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー(GLBD) 15F フェアオーラル(FAOC) 15F ブリーズグリーン(BZGN) 15F 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事が ありますのでご了承ください 見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

遠方距離 0.8 m ~ 4.0 m (STEP 0.1 m)

フレーム傾斜角度 指定がない場合は $10^{\circ}$

フレームの角度 指定がある場合は $\theta$   
フレームの角度 指定がない場合は $0^\circ$

## ■特注度数範囲表

