

スペクタPL174 iAS

■製作度数範囲表

仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ
基準径	Φ75・Φ70・Φ65・Φ60
屈折率	1.74
比重	1.46
アッベ数	33
コート	Z コート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
紫外線	UV400加工
設計	内面非球面設計
カーブ指定	無料 6・5・4・2・1・0.5カーブ指定可

- (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=7.50まで 2カーブ指定可
- (-) C+S=11.00まで 1カーブ指定可
- S-1.25以上 0.5カーブ指定可

※0.5カーブ指定の場合、標準径75mmの範囲は外径70mm

特殊加工 (有料)

プリズム 3プリズムまで可
※カーブ指定の時はプリズム不可

外径指定 縮小径55mmまで (1mm単位)


- (-) C+S=10.00まで 75mm可
※C -4.00まで
- (-) C+S=16.00まで 70mm可
- (+) C+S=5.00まで 75mm可
※C +4.00まで
- (+) C+S=8.00まで 70mm可
- (+) C+S=12.00まで 65mm可
- (MIX) C-4.00まで 75mm可
- (MIX) C-6.00まで 70mm可

※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

染色 アリアーテトレス
見本染色不可
※ハーフライン指定はお受け出来ません。

※6・5・4・2カーブ指定必要な場合は、
福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認お願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。



特注度数範囲