

ハイパーザウバー 160AS (略号: ZB6)

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75・Φ70) プラス(Φ65)
屈折率	1.60
比重	1.30
アッベ数	42
コート	帯電防止コート + 超撥水コート
視感透過率	99%
紫外線	UV400加工
設計	片面(外面)非球面

特殊加工 (有料)

染色	アリアーテレス
	エクストラファインカラー不可
	見本色不可

外径指定、厚み指定、プリズム加工等の特注加工はお受けできません。

■製作度数範囲表

乱視(-)										球面 度 数 (-)	球面 度 数 (+)	乱視(+)									
3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75			0.50	0.25	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75
													0.00	※	※	※	※	※	※	※	※
													25	※	※	※	※	※	※	※	※
													50	※	※	※	※	※	※	※	※
													75	※	※	※	※	※	※	※	※
													1.00	※	※	※	※	※	※	※	※
													25	※	※	※	※	※	※	※	※
													50	※	※	※	※	※	※	※	※
													75	※	※	※	※	※	※	※	※
													2.00	※	※	※	※	※	※	※	※
													25								
													50								
													75								
													1.00								
													25								
													50								
													75								
													3.00								
													25								
													50								
													75								
													4.00								
													25								
													50								
													75								
													5.00								
													25								
													50								
													75								
													6.00								
													25								
													50								
													75								
													7.00								
													25								
													50								
													75								
													8.00								
													25								
													50								
													75								
													9.00								
													25								
													50								
													75								
													10.00								

※この範囲はカラーの場合には
レンズ径が70mmになります。

- 在庫度数範囲
- 特注在庫範囲

通常この範囲につきましては特注範囲となります
こちらの商品については、無色の場合、
即日発送(在庫発送時間帯)が可能です
是非ご利用ください

M I X 範囲										
C(-)	0.	1.	2.							S(+)
0.25	50	75	00	25	50	75	00	25	50	
	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
	50	※	※	※	※	※	※	※	※	
	75	※	※	※	※	※	※	※	※	
		1.00	※	※	※	※	※	※	※	
			25	※	※	※	※	※	※	
				50	※	※	※	※	※	
					75	※	※	※	※	