

アサヒプレミアムビュー167 UV3G Hyper protection

仕様

材質	高屈折率プラスチックレンズ
基準径	マイナス(Φ75、Φ70) プラス(Φ75、Φ70、Φ65)
屈折率	1.67
比重	1.37
アッベ数	31
コート	Z コート(硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	96%
紫外線	UV3G
設計	内面累進設計
加入度数	0.50～4.00
累進帯長	9mm/11mm/13mm
レンズタイプ	スタンダード/アウトドア/インドア

特殊加工(有料)

ABC+Z コート	(ブルーカット+硬化+超撥水+帯電防止コート)
プリズム	3△まで可
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで(1ミリ単位)
薄型加工	プラス度数及びMIX度数のみ
染色	アリアーテレス(但し、25%以上の濃度に限り) また、以下のカラーをお受けする事が出来ます グロウボルドー (GLBD) 15F フェアオークル (FAOC) 15F ブリーズグリーン (BZGN) 15F 但し、アリアーテレスの見本色と異なる事が ありますのでご了承ください 見本色不可

※ご注文時には下記をご指定ください。

累進帯長	9mm/11mm/13mm
レンズタイプ	アウトドア/スタンダード/インドア

■製作度数範囲表

