

スペクタPL174 iAS

■製作度数範囲表

仕様

材質 超高屈折率プラスチックレンズ
 基準径 $\Phi 75 \cdot \Phi 70 \cdot \Phi 65 \cdot \Phi 60$
 屈折率 1.74
 比重 1.46
 アッベ数 33
 コート Z コート
 (硬化+超撥水+帯電防止コート)
 紫外線 UV400加工
 設計 内面非球面設計
 カーブ指定 **無料** 6・5・4・2・1・0.5カーブ指定可

- (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可
- (-) C+S=5.00まで 5カーブ指定可
- (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可
- (-) C+S=7.50まで 2カーブ指定可
- (-) C+S=11.00まで 1カーブ指定可
- S-1.25以上 0.5カーブ指定可

※0.5カーブ指定の場合、標準径75mmの範囲は外径70mm

特殊加工 (有料)

プリズム 3プリズムまで可
 ※カーブ指定の時はプリズム不可

外径指定 縮小径55mmまで (1mm単位)

- (-) C+S=10.00まで 75mm可
 ※C -4.00まで
- (-) C+S=16.00まで 70mm可
- (+) C+S=5.00まで 75mm可
 ※C +4.00まで
- (+) C+S=8.00まで 70mm可
- (+) C+S=12.00まで 65mm可
- (MIX) C-4.00まで 75mm可
- (MIX) C-6.00まで 70mm可

※外径指定拡大のプリズム加工はお受けできません。

染色 アリアーテトレス
 見本染色不可
 ※ハーフライン指定はお受け出来ません。

※6・5・4・2カーブ指定必要な場合は、
 福井受注センターへご連絡ください。(拡大径/プリズムも、ご確認お願いします。)

※メガネット発注の際、備考欄に ●カーブ指定 と入力お願い致します。

