

クオリティ174AS UV3G PHOTO


仕様

材質	超高屈折率プラスチックレンズ (調光レンズ)
基準径	マイナス (Φ75・Φ70・Φ60) プラス (Φ75・Φ70・Φ65)
屈折率	1.74
比重	1.47
アッベ数	33
コート	Zコート (硬化+超撥水+帯電防止コート)
視感透過率	92%
紫外線	UV3G
設計	内面非球面設計
カラー	グレー (視感透過率 20~92%) ブラウン (視感透過率 24~91%) ※気温や紫外線量により変化します。
カーブ指定	無料 (-) C+S=4.00まで 6カーブ指定可 (-) C+S=5.00まで 5カーブ指定可 (-) C+S=6.00まで 4カーブ指定可 (-) C+S=7.50まで 2カーブ指定可 (-) 全て 0.5カーブ指定可 (外径は65mm) ※カーブ指定の時はプリズム不可

特殊加工 (有料)

WR+Zコート	ホワイトリフレクションコート (白反射+耐熱+硬化+超撥水+帯電防止)
プリズム	3△まで可 (非球面レンズにつき偏心加工はお受けできません)
外径指定	プラス度数及びMIX度数のみ 縮小径Φ50まで (1ミリ単位)
染色	アリアーテトレス (濃度指定有り) 【一般カラー】 1 0FC/1 5FC/2 5FC 1 5GC/2 5GC 【スパークー系】 スパークーイエロー 5 0FC/2 5FC スパークーピンク 2 5FC/1 0FC ※全体的に汎用レンズのような正確な色調は出ませんのでご了承ください。

■特注度数範囲表



■ 特注度数範囲

※1) 60mmはレンズの有効径です。
レンズの実径は65mmとなります。